

## Workshop 9: Mit Leichtigkeit gemalt - Moderne Seidenmalerei



### Einkaufsliste:

Art.nr.	Artikelbezeichnung
s5050	Seidenschal Pongé 06
820420	JAVANA Toray Pinsel spitz
8102	JAVANA Seidenmalfarbe 275 ml - orange
8157	JAVANA Seidenmalfarbe 50 ml - pistazie
8122	JAVANA Seidenmalfarbe 275 ml - sonnengelb
8137	JAVANA Seidenmalfarbe 50 ml - maron
8104	JAVANA Seidenmalfarbe 275 ml - blau
8193	JAVANA Seidenmalfarbe 275 ml - maigrün
8124	JAVANA Seidenmalfarbe 50 ml - brillantrosa
8134	JAVANA Verdicker 50 ml
202510	SOLO GOYA Silver Edition Pinsel flach
B752	Home Design Motiv-Schablone "Clematis"
B335	Home Design Motiv-Schablone "Lilien"
72106	Wasserbehälter
40197	Malunterlage
41818	Kunststoffpalette
91172	Pipette
t5281-12-3	tesa® Maler-Krepp Classic



### Verkaufshilfen:

0-6181003

Prospekt JAVANA Seidenmalerei



## **Anleitung:**

1. Seide ins Wasser tauchen und auswringen.
2. Feuchtigkeit mit Küchenkrepp etwas abnehmen.
3. Auf einem saugfähigen Untergrund (Karton) die Seide in kleine Fältchen legen.
4. Mit verdünnter Farbe (1 Teil Farbe, ca. 5-6 Teile Wasser) bemalen.
5. Die erhabenen Fältchen mit unverdünnter Farbe übermalen.
6. Farbe mindestens 5-10 Minuten reagieren lassen.
7. Um die Trocknungsränder zu vermeiden, die Seide vom Rand nach innen föhnen. Dabei den Föhn senkrecht halten. Mit einer Hand die Seide festhalten, dass sie auf der Unterlage liegen bleibt.
8. Die noch leicht feuchte Seide trocken bügeln.
9. Einen Teil der Seide auf die Größe der abwaschbaren Arbeitsunterlage (Art.Nr. 40197) legen und mit dem Kreppband festkleben. Den Rest zusammenfalten und in einen Plastikbeutel geben. Das verhindert eventuelles Verschmutzen.
10. Selbstklebende Schablone von der Trägerfolie nehmen und auf die Seide legen, dabei die Ränder festdrücken.
11. JAVANA Verdicker mit Farbe (1 Teil Verdicker, 3-4 Teile Farbe) zu einer homogenen Masse mischen. Mit Pinsel SOLO GOYA Silver-Edition (Art.Nr. 202510) aufnehmen und damit die Schablone vom Rand nach innen ausmalen. Schattieren ist hier auch möglich.
12. Eventuell anföhnen.
13. Schablone vorsichtig von der Seide abziehen, auf die Trägerfolie zurückgeben und mit einem feuchten Tuch abwischen.
14. Die Arbeitsunterlage reinigen, bevor die Schablone wieder neu aufgelegt wird.
15. Trägerfolie nach dem entnehmen der Schablone immer wieder säubern.
16. Mit dem Dampfbügeleisen (Baumwolleinstellung) bedampfen und ca. 5 Minuten bügeln.

Viel Spaß und Erfolg!