

Grußkartengestaltung mit Gelschreibern und Lackmalstiften



Materialübersicht:

Art.-Nr. Artikelbezeichnung

	Passepartout-Karte (über Kreul-Sonderposten erhältlich)
48302	C. KREUL Gelschreiber 0,7 mm Rot
48303	C. KREUL Gelschreiber 0,7 mm Blau
48310	C. KREUL Gelschreiber 0,7 mm Glitter-Gold
48312	C. KREUL Gelschreiber 0,7 mm Glitter-Rot
48320	C. KREUL Gelschreiber 0,7 mm Metallic-Gold
48321	C. KREUL Gelschreiber 0,7 mm Metallic-Silber

Alternativ:

48340	C. KREUL Gelschreiber 0,7 mm Set mit 12 Stiften (enthält alle Farben)
47220	Hobby Line Lackmalstift fine 1-2 mm Gold
90644	JAVANA TEX Kopierpapier gelb, 3 Bögen, DIN A3
49630	Hobby Line Schmucksteinchen, Kreise bunt, 500 St.
49601	Hobby Line Schmucksteinkleber 50 ml
t5338-0-1	Tesa doppelseitiges Klebeband



Anleitung

Step 1:

Platzieren Sie die Vorlage so auf der Rückseite des Passepartout-Ausschnittes, dass das Muster den Ausschnitt exakt ausfüllt. Legen Sie das Kopierpapier zwischen Vorlage und Karte (beschichtete Seite auf die Karte) und fahren Sie die Linien mit einem Kugelschreiber nach. So überträgt sich das Motiv auf die Karte.



Step 2:

Gestalten Sie das durchgepauste Bild mit den verschiedenen Gelschreibern. Kleben Sie anschließend mit einem doppelseitigen Klebeband die Seite mit dem Passepartout-Ausschnitt auf der bemalten Seite fest.



Step 3:

Bringen Sie verschiedenfarbige Schmucksteine auf dem Ausschnitt an, indem Sie einen kleinen Tropfen Schmucksteinkleber aufbringen und den Schmuckstein leicht hinein drücken.



Step 4:

Gestalten Sie mit den Gelschreibern den Rand um den ovalen Passepartout-Ausschnitt (hier mit Glitter-Gold und Glitter-Rot). Legen Sie dann die Vorlage der Schrift „Merry Christmas“ über bzw. unter dem Passepartout-Ausschnitt an. Übertragen Sie die Schrift wieder mit dem Kopierpapier, indem Sie die Buchstaben mit einem Kugelschreiber nachfahren. Malen Sie dann die Schrift mit dem goldenen Lackmalstift schwungvoll nach.



Das Kartenkuvert kann auch mit der Vorlage und Schmucksteinen gestaltet werden.



Anwendungshinweise für Hobby Line Lackmalstifte:



Der gleichmäßige und exakte Tintenfluss des Lackmalstifts wird durch ein Ventilsystem ermöglicht. Daher bitte folgendes beachten:

- Den Lackmalstift mit geschlossener Kappe mindestens 1 Minute kräftig schütteln. Nur dann werden die Pigmente gleichmäßig verteilt.
- Durch vorsichtiges, mehrmaliges Drücken der Schreibspitze auf Papier wird im Schaft ein Ventil zwischen Tuschetank und Schreibspitze geöffnet. Ist dieses geöffnet, fließt die Tusche aus dem Schaft in die Spitze und durchtränkt sie.
- Bei durchtränkter Schreibspitze ist der Stift aktiviert und schreibbereit. Jetzt auf einem saugfähigen Untergrund die Spitze anschreiben.
- Erst bei nachlassendem Tuschefluss weitere Tusche nachpumpen.
- Sofort nach Gebrauch die Kappe mit hörbarem Klick aufsetzen und liegend lagern.